

LED line PRIME

Code: 217591

EAN: 5905378217591

Solar-Wandleuchte SUNTIS 3000K
220lm 2Ah USB-C eckig IP54 schwarz
PRIME



Die Fassaden-Solarleuchte Suntis der Marke LED line PRIME bietet effiziente Beleuchtung bei einer Farbtemperatur von 3000 K und erzeugt einen Lichtstrom von 220 Lumen. Ausgestattet mit einem 2000 mAh Li-Ion-Akku bietet sie bis zu 9 Stunden Betrieb mit einer einzigen Ladung.

Dank ihrer Schutzklasse IP54 ist sie wetterbeständig. Ihr modernes, quadratisches Design aus strapazierfähigem ABS-Material fügt sich perfekt in Außenarrangements ein.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Spannung	• 3.7 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP54
IK Schutzgrad	06
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Lichtstrom	220
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	50 lx-ON

Parameter	Wert
Akku-Typ	Li-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Abstrahlwinkel	120
Sensortyp	PIR
Anzahl der LEDs	40
Lebensdauer	35 000 h
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Aus
Höhe	80 mm
Material (Gehäuse)	ABS

LED line PRIME


Code: 217591

EAN: 5905378217591

Solar-Wandleuchte SUNTIS 3000K
220lm 2Ah USB-C eckig IP54 schwarz
PRIME

Technische Zeichnung


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	125 mm
Höhe	85 mm
Länge	125 mm
Gewicht	0,7 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	265 mm
Höhe	200 mm
Länge	405 mm
Gewicht	8,7 kg



Europalette

Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	4
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	384
Waage	220 kg

LED line PRIME

Code: 217591

EAN: 5905378217591

**Solar-Wandleuchte SUNTIS 3000K
220lm 2Ah USB-C eckig IP54 schwarz
PRIME**

Beispielanwendung

