

LED line LITE

Symbol: 200760

EAN: 5905378200760

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
okrągły IP20 Biały LITE**



Okrągły Downlight LED Molly 9W od LED line LITE to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się minimalistycznym designem. Oferując strumień świetlny na poziomie 900 lm oraz temperaturę barwową wynoszącą 4000 K, zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów dzięki współczynnikowi Ra >80. Produkt wykonany z wytrzymałego poliwęglanu, cechuje się klasą szczelności IP20 oraz wysoką efektywnością energetyczną.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 9 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	30
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	90-110
Wysokość	26 mm
Średnica oprawy	120 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200760


EAN: 5905378200760

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
okrągły IP20 Biały LITE**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	124 mm
Wysokość	37 mm
Długość	124 mm
Waga	0,109 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	390 mm
Wysokość	266 mm
Długość	640 mm
Objętość	0,043 m ³
Waga	12,2 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28
Waga	372 kg

LED line LITE

Symbol: 200760

EAN: 5905378200760

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
okrągły IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

