

LED line LITE

Symbol: 200760

EAN: 5905378200760

LED line LITE Downlight MOLLY 9W 900lm 4000K okrągły



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	900 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	75.4 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	120
Kąt świecenia	110 °

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	30
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	90-110 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Wysokość	26 mm
Moc	• 9 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 200760


EAN: 5905378200760

LED line LITE Downlight MOLLY 9W 900lm 4000K okrągły




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	124 mm
Wysokość op jedn	37 mm mm
Długość opak jedn	124 mm mm
Waga opak. jedn.	0,08 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	480 mm mm
Wysokość op zb	285 mm
Długość op zb	320 mm mm
Waga op zb	12,2 kg kg
Objętość	0,043 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	292,8 kg
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	6

LED line LITE

Symbol: 200760

EAN: 5905378200760

**LED line LITE Downlight MOLLY 9W
900lm 4000K okrągły**

Przykładowa realizacja



zdjęcie-realizacji.png