

LED line LITE

Symbol: 202184

EAN: 5905378202184

**Żarówka LED E14 2700K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT C35 Szkło LITE**



Żarówka LED E14 4W 2700K 480lm FILAMENT C35 marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła o klasycznym designie. Emituje ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K, które tworzy przytulną atmosferę. Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 480 lumenów przy mocy tylko 4 W, osiąga wysoką efektywność na poziomie 120 lm/W. Produkt ma trwałość do 25 000 godzin oraz kąt świecenia wynoszący 360°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	480 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Typ lampy	C35
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	98
Średnica oprawy	35 mm
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 202184

EAN: 5905378202184

**Żarówka LED E14 2700K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT C35 Szkło LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	36 mm
Wysokość	100 mm
Długość	36 mm
Waga	0,02 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	400 mm
Wysokość	290 mm
Długość	310 mm
Objętość	0,035 m ³
Waga	2,51 kg



Europaleta

Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3600
Waga	90,36 kg

LED line LITE

Symbol: 202184

EAN: 5905378202184

**Żarówka LED E14 2700K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT C35 Szkło LITE**

Przykładowa realizacja

