

LED line LITE

Code: 209978

EAN: 5905378209978

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
18W CCT 1530lm rund weiß mit
Bewegungssensor**



Downlight EASY FLEX 18W CCT ist ein modernes Beleuchtungs-Set, gekennzeichnet durch eine elegante runde Form und weiße Oberfläche. Es emittiert einen Gesamtlichtstrom von 1530 lm bei 85 lm/W. Dank der Funktion der Änderung der Lichttemperatur (3000 K, 4000 K, 5000 K) bietet es Flexibilität, die Atmosphäre auf die Bedürfnisse des Benutzers einzustellen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000K • 5000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	85
Lichtstrom	1530
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	225
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	86
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20 ÷ 40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-180
Farbe	Weiß

LED line LITE


Code: 209978

EAN: 5905378209978


**LED line LITE Downlight EASY FLEX
18W CCT 1530lm rund weiß mit
Bewegungssensor**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 209978

EAN: 5905378209978

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
18W CCT 1530lm rund weiß mit
Bewegungssensor**

Beispielanwendung