


LED line® G9 12W 4000K 1160lm 220-240V

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung




Diodentyp

Parameter	Wert
Lichtausbeute	90 lm/W
Leistung	12 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1160 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	19


Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	270 °
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	250 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	75 mm
Produktgewicht mit Verpackung	38 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	9,5
Energieklasse	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung




Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Länge	66 mm
Gewicht	0,02 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter	500 szt.
Stückzahl/Band in Meter	Packung zb
Breite	580 mm
Höhe der Sammelverpackung	255 mm
Länge	175 mm
Gewicht	13,03 kg
Volumen	0,025 m ³

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter	16000
Stückzahl/Bänder in Meter	Europalette
Menge Euro-Sammelpalette	28000
Menge Euro-Sammelpalette	szt.
Gewicht einer Europalette	729,68 kg
Palettenhöhe	1785 mm
Menge in 1 Schicht	4000 szt.
Anzahl der Schichten	7