

## LED line PRIME świetlówka LED T8 9W 4000K 1350lm 220-240V 60cm



5-year  
warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

voltage  
220-240 VAC

220-240 VAC

SMD2835

SMD2835

46  
LED

46

270°

270°

T8

T8

25 000 h  
L70B50

25 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	150 lm/W
Moc	9 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1350 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	25
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Materiał	Szkló
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	T8
Kąt świecenia	270°
Materiał (klosz)	szkló
Materiał (obudowa)	Szkló
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	46
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	600 mm
Masa produktu z opakowaniem	90 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	2,7

**Opakowanie jednostkowe**



Szerokość 50 mm  
 Wysokość 14 mm  
 Długość 50 mm  
 Waga 0,12 kg  
 Ilość w opakowaniu 1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 25 szt.  
 Szerokość 660 mm  
 Wysokość opak zb 175 mm  
 Długość 170 mm  
 Waga 4,1 kg  
 Objętość 0,020 m<sup>3</sup>

**Europaleta**



Ilość zbiorcza europaleta 1925 szt.  
 Waga europalety 264 kg  
 Wysokość palety 1850 mm  
 Ilość w 1 warstwie 150 szt.  
 Ilość warstw 10