

LED line LITE

Symbol: 240713

EAN: 5901583240713

**LED pásek 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



LED line 300 SMD 24V 3000K 4.8W IP65 je inovativní osvětlovací řešení, které se vyznačuje vysoce kvalitními SMD3528 diodami. Vyzařuje teplé bílé světlo s barevnou teplotou 3000K, které poskytuje příjemnou atmosféru. Ochranná třída IP65 chrání před vlhkostí a prachem, což zvyšuje jeho trvanlivost na 100 000 hodin.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	3
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 24 V DC
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Řezná sekce	10 cm
Světelný výkon	83
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Celkový světelný tok (metr)	400
Proud (metr)	0,2
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	3


LED line LITE

Symbol: 240713


EAN: 5901583240713

**LED pásek 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,167 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	360 mm
Výška	180 mm
Délka	320 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	7,66 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	300 kg

LED line LITE

Symbol: 240713

EAN: 5901583240713

**LED pásek 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Příklad implementace