

LED line LITE

Code: 240713

EAN: 5901583240713

## LED-Streifen 300/5m SMD 24V 3000K 4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE



A G

LED Linie 300 SMD 24V 3000K 4.8W IP65 ist eine innovative Beleuchtungslösung, die sich durch hochwertige SMD3528 Dioden auszeichnet. Es emittiert ein warmes, weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000K, die eine angenehme Atmosphäre bietet. Schutzklasse IP65 schützt vor Feuchtigkeit und Staub, was seine Haltbarkeit auf 100.000 Stunden erhöht.



### Technische Daten






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 24 V DC
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	10 cm
Lichtausbeute	83
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10-B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Lichtstrom (Meter)	400
Strom (Meter)	0,2
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45

LED line LITE

Code: 240713

EAN: 5901583240713

**LED-Streifen 300/5m SMD 24V 3000K  
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,167 kg
Kommentare	

**Großverpackung**

Menge	40
Breite	360 mm
Höhe	180 mm
Länge	320 mm
Volumen	0,020 m³
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	300 kg

**MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD**

**LED line**

---

LED line LITE

Code: 240713

EAN: 5901583240713

**LED-Streifen 300/5m SMD 24V 3000K  
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

---

**Beispielanwendung**