


LED line LITE

Symbole: 240713

EAN: 5901583240713

**Ruban LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	3
Pouvoir	• 4.8 W / m
Tension	• 24 V DC
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	10 cm
Efficacité lumineuse	83
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
Flux lumineux total (mètre)	400
Courant (compteur)	0,2
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	60
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Hauteur	3


LED line LITE

Symbole: 240713


EAN: 5901583240713

**Ruban LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	180 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	180 mm
Balance	0,167 kg
Commentaires	

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	360 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	320 mm
Volume	0,020 m3
Balance	7,66 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	300 kg

LED line LITE

Symbole: 240713

EAN: 5901583240713

**Ruban LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Exemple de mise en œuvre