

LED line LITE

Symbol: 240713

EAN: 5901583240713

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



Taśma LED line 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65 to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się wysoką jakością diod SMD3528. Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 3000K, zapewniając przyjemną atmosferę. Klasa ochrony IP65 chroni przed wilgocią i kurzem, co zwiększa jej trwałość do 100 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 4,8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3


LED line LITE

Symbol: 240713


EAN: 5901583240713

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,167 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line LITE

Symbol: 240713

EAN: 5901583240713

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Przykładowa realizacja