

LED line PRIME

Code: 202672

EAN: 5905378202672

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 60° IP66 PRIME



Die PRIME Floodlight 400W LED Linie zeichnet sich durch einen beeindruckenden Lichtstrom von 56.000 lm und eine hohe Lichtleistung von 140 lm/W aus. Dank IP66 Leck-Klasse ist das Gerät an schwierige Wetterbedingungen angepasst. Das Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit und die 400W Leistung ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung großer Flächen. Der Lichtverteilungswinkel beträgt 60°, was eine präzise Lichtlenkung ermöglicht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 400 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	56000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	60
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	720
Leistungsfaktor PF	≥0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	52 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME


Code: 202672

EAN: 5905378202672


Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 400W

56000lm 60° IP66 PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung	
Breite	500 mm
Höhe	58 mm
Länge	480 mm
Gewicht	7,65 kg



Großverpackung	
Menge	1
Breite	550 mm
Höhe	82 mm
Länge	560 mm
Volumen	0,025 m3
Gewicht	7,65 kg
Kommentare	



Europalette	
Menge	36
Palettenhöhe	1886 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	23
Großmengen	46
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 202672

EAN: 5905378202672

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 60° IP66 PRIME**

Beispielanwendung