


*LED line® Oprawa sufitowa wiodoodporna okrągła chrom



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.




70 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Chrom
Średnica oprawy	85 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (klosz)	szkło transparentne
Materiał (obudowa)	Blacha
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F


Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	70 mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	36 mm
Masa produktu z opakowaniem	150 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,5

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	100
Wysokość [mm]	93
Długość [mm]	65
Waga [kg]	0,1472
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	520
Wysokość [mm]	345
Długość [mm]	200
Waga [kg]	7,36
Objętość [m3]	0,03588
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	3600
Ilość zbiorcza	36
Waga [kg]	266
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	9