

LED line PRIME

Symbol: 216365

EAN: 5905378216365

## PHANTOM 200W 4000K 190lm/W 38000lm DALI 120° PRIME



**Nowość**



**Phantom PRIME** to wysokowydajna oprawa high-bay, która łączy energooszczędność, niezawodność i łatwość montażu. Zaprojektowana z myślą o halach, magazynach, obiektach sportowych oraz zakładach spożywczo-farmaceutycznych, gwarantuje doskonałe warunki pracy i szybką amortyzację.

### Kluczowe atrybuty:

- Moc 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, skuteczność do 190 lm/W (CRI 70) lub 175 lm/W (CRI 80)
- Regulowane kąty świecenia 60° / 90° / 120° dla precyzyjnego doświetlenia
- Certyfikat PZH – dopuszczona do środowisk o zastrzonych normach higienicznych
- Inteligentne ściemnianie (1-10 V) z czujnikami Merrytek lub poprzez DALI2
- Odporność IP65 & IK08, praca w temperaturach od -30 °C do +45 °C
- Lekka, aluminiowa obudowa – szybki i bezpieczny montaż na wysokości
- 5 lat gwarancji – pełne wsparcie serwisowe



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | B              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 200 W        |
| Napięcie                                      | • 100-277 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 70             |
| Klasa szczelności                             | IP65           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 190            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 38000          |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |

| Parametr                         | Wartość                         |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Okres trwałości L70B50           | 100 000 h                       |
| Funkcja ściemniania              | Dali                            |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz                         |
| Średnica oprawy                  | 330 mm                          |
| Kąt świecenia                    | 120                             |
| Typ diody                        | SMD 2835                        |
| Ilość diod                       | 640                             |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                           |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                               |
| Temperatura pracy                | -30÷45                          |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Kolor                            | Czarny                          |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium                       |


LED line PRIME

Symbol: 216365

EAN: 5905378216365



**PHANTOM 200W 4000K 190lm/W  
38000lm DALI 120° PRIME**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**


**Dodatkowe zdjęcia produktowe**




**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



**Europaleta**

LED line PRIME

Symbol: 216365

EAN: 5905378216365

**PHANTOM 200W 4000K 190lm/W  
38000lm DALI 120° PRIME**

**Przykładowa realizacja**

