

LED line PRIME

Code: 479587

EAN: 5907777479587

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grau PRIME**



LINKER 21W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung mit hoher Lichtleistung von 3150 Lumen bei 150 lm/W. Es bietet die Farbe des Lichts 4000K, die natürliche Farbwiedergabe liefert ($Ra \geq 80$). IP65 Leck-Klasse und Schlagzähigkeit IK08 erhöhen seine Haltbarkeit unter schwierigen Bedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 21 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	3150
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 \approx 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 \approx 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤ 6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	$-25 \div 45$
Höhe	61 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME


Code: 479587

EAN: 5907777479587

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grau PRIME**

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	75 mm
Höhe	65 mm
Länge	630 mm
Gewicht	0,69 kg

Großverpackung

Menge	20
Breite	355 mm
Höhe	323 mm
Länge	648 mm
Volumen	0,074 m ³
Gewicht	14 kg

Europalette

Menge	240
Palettenhöhe	1500 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	193 kg

LED line PRIME

Code: 479587

EAN: 5907777479587

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grau PRIME**

Beispielanwendung