

LED line PRIME

Symbole: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Alimentation 40-24 IP67 40W 24V
PRIME



Les alimentations à tension constante LED line garantissent un fonctionnement stable et sûr de chaque système d'éclairage LED. Elles se distinguent par leur haute efficacité énergétique et un ensemble complet de protections, protégeant l'installation contre les surtensions et la surchauffe. Grâce à leur construction robuste et à leurs dimensions compactes, elles constituent une solution idéale tant pour les applications domestiques que commerciales. Choisissez la fiabilité et la qualité qui assurent un fonctionnement sans faille pendant des années.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Tension	• 220-240 V AC
Classe d'étanchéité	IP67
Classe de protection IK	04
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Plage de courant de sortie	0 - 1,66 A
Courant de sortie maximal	1,66 A

Paramètre	Valeur
Courant nominal	0,193
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Facteur de puissance PF	0,9
Température de fonctionnement	-20÷45
Hauteur	26 mm
Tension de sortie	• 24 V

LED line PRIME

Symbole: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Alimentation 40-24 IP67 40W 24V

PRIME


Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	55 mm
Hauteur	50 mm
Longueur	170 mm
Balance	0,222 kg



Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	300 mm
Hauteur	275 mm
Longueur	355 mm
Balance	11 kg



Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1,9 m
Quantité en vrac	48
Balance	560 kg

LED line PRIME

Symbole: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Alimentation 40-24 IP67 40W 24V
PRIME

Exemple de mise en œuvre