LED line PRIME

Produkto kodas: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Maitinimo šaltinis 40-24 IP67 40W 24V PRIME

Profesionalūs nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai LED line yra stabilaus ir saugaus kiekvieno LED apšvietimo sistemos veikimo garantija. Jie išsiskiria aukštu energetiniu efektyvumu ir pilnu apsaugos paketu, saugančiu įrenginį nuo įtampos šuolių ir perkaitimo. Dėl tvirtos konstrukcijos ir kompaktiškų matmenų jie yra idealus sprendimas tiek namų, tiek komerciniams naudojimams. Pasirinkite patikimumą ir kokybę, kuri užtikrina be trikdžių veikimą daugelį metų.

5 WARRANTY

IP 67

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Įtampa	• 220-240 V AC
Sandarumo klasė	IP67
IK apsaugos klasė	04
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Išėjimo srovės diapazonas	0 - 1,66 A
Maksimali išėjimo srovė	1,66 A

Parametras	Vertė
Nominali srovė	0,193
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Darbinė temperatūra	-20÷45
Ūgis	26 mm
Išėjimo įtampa	• 24 V

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Maitinimo šaltinis 40-24 IP67 40W 24V PRIME

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys







Vienkartinė pakuotė

Plotis	55 mm
Ūgis	50 mm
Ilgis	170 mm
Svarstyklės	0,222 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	300 mm
Ūgis	275 mm
Ilgis	355 mm
Svarstyklės	11 kg

Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1,9 m
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	560 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Maitinimo šaltinis 40-24 IP67 40W 24V PRIME

Įgyvendinimo pavyzdys

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**