

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Maitinimo šaltinis 40-24 IP67 40W 24V PRIME



Profesionalūs nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai LED line yra stabilaus ir saugaus kiekvieno LED apšvietimo sistemos veikimo garantija. Jie išsiskiria aukštu energetiniu efektyvumu ir pilnu apsaugos paketu, saugančiu įrenginį nuo įtampos šuolių ir perkaitimo. Dėl tvirtos konstrukcijos ir kompaktiškų matmenų jie yra idealus sprendimas tiek namų, tiek komerciniams naudojimams. Pasirinkite patikimumą ir kokybę, kuri užtikrina be trikdžių veikimą daugelį metų.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Nominali srovė	0,193
Įtampa	• 220-240 V AC	Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Sandarumo klasė	IP67	Galios koeficientas PF	0,9
IK apsaugos klasė	04	Darbinė temperatūra	-20÷45
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II	Ūgis	26 mm
Išėjimo srovės diapazonas	0 - 1,66 A	Išėjimo įtampa	• 24 V
Maksimali išėjimo srovė	1,66 A		

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Maitinimo šaltinis 40-24 IP67 40W 24V
PRIME


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	55 mm
Ūgis	50 mm
Ilgis	170 mm
Svarstyklės	0,222 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	300 mm
Ūgis	275 mm
Ilgis	355 mm
Svarstyklės	11 kg



Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1,9 m
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	560 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Maitinimo šaltinis 40-24 IP67 40W 24V PRIME

Igyvendinimo pavyzdys