

LED line PRIME

Code: 470591-II

EAN: 5905378206830

LED line PRIME Deckenleuchte LUNAR
22W 4000K 2200lm IP65 rund



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	2200 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP65
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiss
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Leuchtendurchmesser	300
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	200
Lebensdauer	50000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-40÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	10
Kartonmenge	10 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	40 mm
Leistung	• 22 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME


Code: 470591-II

EAN: 5905378206830

LED line PRIME Deckenleuchte LUNAR
22W 4000K 2200lm IP65 rund


Maße

Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	300 mm
Höhe	300 mm mm
Länge	50 mm mm
Gewicht	0,92 kg kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packing zb	10 szt.
Breite	525 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	320 mm
Länge	320 mm mm
Gewicht	9,55 kg kg
Volumen	0,053 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	200
Menge Euro-Sammelpalette	240 szt.
Gewicht einer Europalette	229,2 kg kg
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in 1 Schicht	40 szt.
Anzahl der Schichten	6

LED line PRIME

Code: 470591-II

EAN: 5905378206830

**LED line PRIME Deckenleuchte LUNAR
22W 4000K 2200lm IP65 rund**

Beispielanwendung