

LED line PRIME

Kód: 470591-II

EAN: 5905378206830

**PRIME Plafon LUNAR 22W 4000K
2200lm IP65 kerek**

LUNAR LED vonal PRIME egy modern fényforrás 22 W teljesítményű, amely bocsát ki fényáram akár 2200 lm. Ez jellemzi a szín hőmérséklete 4000 K, kellemes, semleges világítás. Szilárd polikarbonát kialakítása nagy ellenállást biztosít a kárral és az IP65-tel szemben, ami biztosítja a nedvességgel szembeni védelmet. Osztály D az energiahatékonyság és a fényhatékonyság 100 lm / W-on gazdaságos és ökológiai.

**Műszaki adatok**






Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 22 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	2200
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Maximális kimeneti áram	0,106
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	300
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	200
Tartósság	50 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line PRIME

Kód: 470591-II

EAN: 5905378206830

**PRIME Plafon LUNAR 22W 4000K
2200lm IP65 kerek****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás****Tömeges csomagolás****Europaraklap**

LED line PRIME

Kód: 470591-II

EAN: 5905378206830

**PRIME Plafon LUNAR 22W 4000K
2200lm IP65 kerek**

Példa megvalósítás