

## LED line PRIME Plafon LUNAR 22W 4000K 2200lm IP65 okrągły



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



W produkcie wykorzystano materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne zwiększające jego wytrzymałość uderową. Produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz jest wandaloodporny.



120 °



-40÷45 °C



50 000 h



Produkt zaprojektowany do szybkiej instalacji.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



220-240 VAC



SMD2835




200

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	22 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	2200 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Prąd wyjściowy	0,106 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica oprawy	300 mm

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	200
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	10
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	40 mm
Masa produktu z opakowaniem	1170 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10,8

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	50 mm
Waga	0,92 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość	525 mm
Wysokość opak zb	320 mm
Długość	320 mm
Waga	9,55 kg
Objętość	0,053 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	200
Ilość zbiorcza europaleta	240 szt.
Waga europalety	229,2 kg
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	6