

LED line PRIME

Kód: 203983

EAN: 5905378203983

**PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 30 *
90 ° fehér**

A FUSION 20W 4000K lineáris ház a LED-vonal PRIME célja, hogy hatékony és akár világítás különböző helyeken. 2,600 lument és 130 lm / W hatékonyságot kínál, ami alacsony energiafogyasztást eredményez. Világítási szöge 30x90 °, lehetővé téve a kiválasztott területek pontos megvilágítását.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	2600

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	30 x 90
Teljesítménytényező PF	0.9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME

Kód: 203983

EAN: 5905378203983

PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 30 * 90 ° fehér


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 203983

EAN: 5905378203983

**PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 30 *
90 ° fehér**

Példa megvalósítás