

Łącznik I mini do szynoprzewodu LUMICANTO biały PRIME

Łącznik I mini służy do połączenia dwóch odcinków szynoprzewodu.



5÷40 °C

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Biały
Temperatura pracy	5÷40 °C

Parametr	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Długość	68 mm
Szerokość	27 mm
Wysokość	31 mm
Masa produktu z opakowaniem	24 g
Możliwość podpięcia zasilania	nie
Odpowiednik	XTS 21

Opakowanie jednostkowe



Szerokość 30 mm
 Wysokość 70 mm
 Długość 30 mm
 Waga 0,02 kg

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 300 szt.
 Szerokość 300 mm
 Wysokość opak zb 200 mm
 Długość 200 mm
 Waga 5 kg
 Objętość 0,012 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 43200 szt.
 Waga europalety 720 kg
 Wysokość palety 1800 mm
 Ilość w 1 warstwie 4800 szt.
 Ilość warstw 9