

LED line PRIME

Symbole: 200296

EAN: 5905378200296

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 30° IP66 PRIME**



L'écran de ligne LED PRIME de 50W 7000lm avec un angle de distribution de 30° est un dispositif avec une grande efficacité lumineuse de 140 lm/W. Il est caractérisé par la classe d'étanchéité IP66, qui offre une résistance aux conditions météorologiques défavorables et à l'exploitation à long terme sans besoin d'entretien. Fabriqué en aluminium et en verre trempé, sa classe de résistance mécanique IK08 garantit la sécurité d'utilisation.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 50 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	7000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur du câble	920 mm
Type de montage	Montage en surface
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	30
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	96
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-40÷45
Hauteur	42 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé


LED line PRIME

Symbole: 200296


EAN: 5905378200296

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 30° IP66 PRIME**

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	252 mm
Hauteur	43,5 mm
Longueur	213 mm
Balance	1 kg

Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	480 mm
Hauteur	285 mm
Longueur	320 mm
Volume	0,043 m ³
Balance	10,35 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	200
Hauteur	1710 mm
Quantité en couche	40
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	240
Balance	248,4 kg

LED line PRIME

Symbole: 200296

EAN: 5905378200296

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 30° IP66 PRIME**

Exemple de mise en œuvre