

LED line PRIME

Kód: 200296

EAN: 5905378200296

PRIME izzólámpa 50W 7000lm 30 °



A PRIME 50W 7000lm Floodlight 30 ° -os eloszlási szögű LED-es kijelzője egy 140 lm / W fényhatásfokú készülék. Ez jellemzi IP66 szivárgás osztály, amely ellenáll a kedvezőtlen időjárási körülmények és a hosszú távú üzemeltetés nélkül a karbantartás. Alumíniumból és edzett üvegből készült mechanikus szilárdsági osztálya, az IK08 garantálja a használat biztonságát.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 50 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	7000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	920 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	30
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 200296


EAN: 5905378200296

PRIME izzólámpa 50W 7000lm 30 °

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 200296

EAN: 5905378200296

PRIME izzólámpa 50W 7000lm 30 °

Példa megvalósítás