

LED line PRIME

Kód: 200296

EAN: 5905378200296

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 50W  
7000lm 30° IP66 PRIME**



A PRIME 50W 7000lm Floodlight 30 ° -os eloszlási szögű LED-es kijelzője egy 140 lm / W fényhatásfokú készülék. Ez jellemzi IP66 szivárgás osztály, amely ellenáll a kedvezőtlen időjárási körülmények és a hosszú távú üzemeltetés nélkül a karbantartás. Alumíniumból és edzett üvegből készült mechanikus szilárdsági osztálya, az IK08 garantálja a használat biztonságát.



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5/7*
Hatalom	• 50 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	7000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	920 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	30
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Teljesítménytényező PF	0.9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Magasság	42 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 200296


EAN: 5905378200296

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 50W  
7000lm 30° IP66 PRIME**

**Műszaki rajz**





**Fényeloszlás**



**További termékfotók**



**Logisztikai adatok**



**Egyetlen csomagolás**

Szélesség	252 mm
Magasság	43,5 mm
Hossz	213 mm
Mérleg	1 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	10
Szélesség	480 mm
Magasság	285 mm
Hossz	320 mm
Kötet	0,043 m <sup>3</sup>
Mérleg	10,35 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	200
Magasság	1710 mm
Mennyiség a rétegben	40
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	240
Mérleg	248,4 kg

---

LED line PRIME

Kód: 200296

EAN: 5905378200296

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 50W  
7000lm 30° IP66 PRIME**

---

**Példa megvalósítás**