

LED line PRIME

Symbol: 200296

EAN: 5905378200296

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W  
7000lm 30° IP66 PRIME**



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 50W 7000lm o kacie rozsyłu 30° to urządzenie o wysokiej efektywności świetlnej wynoszącej 140 lm/W. Charakteryzuje się klasą szczelności IP66, co zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz długotrwałą eksploatację bez potrzeby konserwacji. Wykonany z aluminium i hartowanego szkła, jego wytrzymałość mechaniczna klasy IK08 gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 50 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	7000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	42 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200296


EAN: 5905378200296

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W  
7000lm 30° IP66 PRIME**

**Rysunek techniczny**





**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m <sup>3</sup>
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	248,4 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 200296

EAN: 5905378200296

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W  
7000lm 30° IP66 PRIME**

---

Przykładowa realizacja