

LED line PRIME


Symbol: 240089

EAN: 5901583240089

LED pásek 150 / 5m SMD 12V 6500K 2.4W IP65 8mm 5m 200lm / m LITE



LED line 150 SMD 12V 6500K 2.4W IP65 je moderní osvětlení s vysokou účinností světla a dlouhou životností až 100.000 hodin. SMD3528 žárovky vyzařují jasné, bílé světlo s barevnou teplotou 6500K, dokonale mapující přírodní barvy. Třída těsnění IP65 zajišťuje odolnost vůči vlhkosti a prachu, takže páska je ideální pro různé aplikace.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	3
Moc	• 2.4 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 6500 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Řezná sekce	10 cm
Světelný výkon	83
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Celkový světelný tok (metr)	200
Proud (metr)	0,2
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů

LED line PRIME


Symbol: 240089

EAN: 5901583240089

**LED pásek 150 / 5m SMD 12V 6500K
2.4W IP65 8mm 5m 200lm / m LITE**




Technické kreslení

Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Váhy	0,18 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	340 mm
Výška	280 mm
Délka	440 mm
Objem	0,042 m3
Váhy	6,76 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	2400
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	6
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	60
Váhy	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 240089

EAN: 5901583240089

**LED pásek 150 / 5m SMD 12V 6500K
2.4W IP65 8mm 5m 200lm / m LITE**

Příklad implementace