

LED line LITE

Symbol: 207462

EAN: 5905378207462

Oprawa parkowa PARKLITE 3CCT(3/4/6K) 50-80-100W 6000-12000lm IP65 czarna LITE



Oprawa parkowa PARKLITE o mocy 50-100W, charakteryzująca się strumieniem świetlnym w zakresie od 6000 do 12000 lumenów, zapewnia wydajność świetlną na poziomie 120 lm/W. Wykonana z trwałego aluminium oraz wyposażona w hartowane szkło, o wysokiej klasie szczelności IP65 oraz odporności IK08. Pracuje w napięciu 220-240 V AC. Umożliwia różną temperaturę barwy światła: 3000 K, 4000 K i 6000 K. Posiada wysoki współczynnik mocy PF wynoszący 0,9 oraz niskie migotanie (PstLM <1).



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Moc	50 W 80 W 100 W
Napięcie	220-240 V AC
Temperatura barwy światła	3000 K 4000 K 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	6000-12000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
ULOR	2,3 %
Długość przewodów	400 mm
Typ mocowania	Słup oświetleniowy ø 60mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	100
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	384
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-30÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	117
Średnica oprawy	382
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 207462


EAN: 5905378207462

Oprawa parkowa PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 50-80-100W 6000-12000lm
IP65 czarna LITE


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	420 mm
Wysokość	135 mm
Długość	425 mm
Waga	2,25 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	4
Szerokość	445 mm
Wysokość	430 mm
Długość	550 mm
Objętość	0,105 m ³
Waga	9,3 kg



Europaleta

Wysokość palety	1780 mm
Ilość w warstwie	8
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32
Waga	74,4 kg

LED line LITE

Symbol: 207462

EAN: 5905378207462

**Oprawa parkowa PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 50-80-100W 6000-12000lm
IP65 czarna LITE**

Przykładowa realizacja

