

LED line LITE

Symbol: 200869

EAN: 5905378200869

**Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm
kwadrat IP20 Biały LITE**



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY 12W to kwadratowy model o strumieniu świetlnym wynoszącym 1250 lumenów, oferujący naturalne światło przy temperaturze barwowej 4000K. Charakteryzuje się minimalistycznym designem, co czyni ją idealnym wyborem do różnych aranżacji wnętrz. Wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, zapewnia wysoką trwałość i estetyczny wygląd. Dzięki klasie szczelności IP20 oraz wysokiej efektywności świetlnej, sprawdza się w różnych warunkach montażowych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	105
Całkowity strumień świetlny	1250
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	56
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	120-135
Wysokość	26
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200869


EAN: 5905378200869

**Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm
kwadrat IP20 Biały LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	145 mm
Wysokość	26 mm
Długość	145 mm
Waga	0,173 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	60
Szerokość	390 mm
Wysokość	322 mm
Długość	473 mm
Objętość	0,043 m ³
Waga	12,1 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1800
Wysokość palety	1,7 m
Ilość w warstwie	360
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	30
Waga	393 kg

LED line LITE

Symbol: 200869

EAN: 5905378200869

**Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm
kwadrat IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

