

LED line LITE

Symbol: 200869

EAN: 5905378200869

LED line LITE Downlight MOLLY 12W
1250lm 4000K kwadrat



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	105 lm/W	Ilość diod	56
Barwa światła	Biała	Trwałość	30000
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D	Współczynnik mocy PF	0,5
Całkowity strumień świetlny	1250 lm	Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6	Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20	Temperatura pracy	-20÷40 °C
Gwarancja (lata)	3	Rozmiar otworu montażowego	120-135 mm
Współczynnik trwałości	0.9	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Waga	132.2 g	Długość	145 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Szerokość	145 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	26 mm
Kolor	Biały	Moc	• 12 W
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Napięcie	• 170-260 V AC
Materiał (obudowa)	Poliwęglan	Temperatura barwy światła	• 4000 K
Typ diody	SMD LED 2835		

LED line LITE

Symbol: 200869


EAN: 5905378200869

LED line LITE Downlight MOLLY 12W 1250lm 4000K kwadrat




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	145 mm
Wysokość op jedn	26 mm mm
Długość opak jedn	145 mm mm
Waga opak. jedn.	0,13 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	60 szt.
Szerokość op zb	480 mm mm
Wysokość op zb	285 mm
Długość op zb	320 mm mm
Waga op zb	12,1 kg kg
Objętość	0,043 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	1440 szt.
Waga europalety (kg)	290,4 kg
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	6

LED line LITE

Symbol: 200869

EAN: 5905378200869

**LED line LITE Downlight MOLLY 12W
1250lm 4000K kwadrat**

Przykładowa realizacja



zdjęcie-realizacji.png