

LED line LITE

Code: 477651

EAN: 5907777477651

LED line LITE TRI-PROOF 40W 4000K
1250mm PIR



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	120 lm/W	Diodentyp	2835
Lichtfarbe	Weiß	Anzahl der LEDs	144
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	70 lx	Lebensdauer	35000
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E	Leistungsfaktor PF	0,9
Lichtstrom	4800 lm	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
MacAdam Schritte	≤6	MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0,5 uW	Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Schutzart	IP65	Für den Innen- und Außenbereich	SO
Garantie	3	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	IK Schutzgrad	08
Lebensdauer L70B50	30 000	Kartonmenge	10 pc
Befestigungsart	Oberfläche	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Länge	1250 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Breite	82 mm
Farbwiedergabeindex CRI	80	Höhe	60 mm
Farbe	Weiß	Energieklasse	A++
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Leistung	• 40 W
Abstrahlwinkel	120 °	Spannung	• 185-265 V AC
Material (Abdeckung)	Polycarbonat	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Material (Gehäuse)	Polycarbonat		

LED line LITE

Code: 477651


EAN: 5907777477651

**LED line LITE TRI-PROOF 40W 4000K
1250mm PIR**


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1250 mm
Höhe	60 mm mm
Länge	82 mm mm
Gewicht	0,8 kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	10 szt.
Breite	1260 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	190 mm
Länge	330 mm mm
Gewicht	8,35 kg
Volumen	0,079 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	140
Menge Euro-Sammelpalette	1200 szt.
Gewicht einer Europalette	1002 kg kg
Palettenhöhe	1900 mm
Menge in 1 Schicht	120 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line LITE

Code: 477651

EAN: 5907777477651

**LED line LITE TRI-PROOF 40W 4000K
1250mm PIR**

Beispielanwendung