

LED line LITE

Symbol: 477651

EAN: 5907777477651

**Oprawa hermetyczna TRI-PROOF 4000K
40W 4800lm IP65 120cm szara LITE PIR**



Oprawa LED line LITE TRI-PROOF 40W 4000K o długości 1250 mm jest optymalnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań. Posiada moc 40 W, strumień świetlny wynoszący 4800 lm oraz barwę światła 4000 K, co zapewnia wysoką jakość oświetlenia. Wyposażona w czujnik ruchu PIR o zasięgu do 8 m, charakteryzuje się prostym montażem i wysoką odpornością na uszkodzenia dzięki obudowie z poliwęglanu. Klasa szczelności IP65 oraz wytrzymałość IK08 zapewniają trwałość w trudnych warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 40 W
Napięcie	• 185-265 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	35 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0,5
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	70 lx

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	6-8m
Typ czujnika	PIR
Typ diody	2835
Ilość diod	144
Trwałość	35 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	60 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 477651


EAN: 5907777477651

**Oprawa hermetyczna TRI-PROOF 4000K
40W 4800lm IP65 120cm szara LITE PIR**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	1250 mm
Wysokość	60 mm
Długość	82 mm
Waga	0,7 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	330 mm
Wysokość	190 mm
Długość	1260 mm
Objętość	0,079 m ³
Waga	8,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	120
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	125 kg

LED line LITE

Symbol: 477651

EAN: 5907777477651

**Oprawa hermetyczna TRI-PROOF 4000K
40W 4800lm IP65 120cm szara LITE PIR**

Przykładowa realizacja