


LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm PIR



Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Brak efektu migotania



185-265 VAC



2835



144



Złącze FAST CONNECTOR umożliwia szybkie podłączenie zasilania do lampy, za pomocą szybko złączki oraz gwarantuje hermetycznego zabezpieczenia połączenia kabla zasilającego.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



-20÷40 °C



30 000 h


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Moc	40 W
Barwa światła	Biała
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	70 lx
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	4800 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0,5 uW
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	185-265 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Biały

Parametr	Wartość
Typ czujnika	Zmierzchowy
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	2835
Ilość diod	144
Trwałość	35000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1250 mm
Szerokość	82 mm
Wysokość	60 mm
Masa produktu z opakowaniem	570 g

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °


Klasa Energetyczna 874/2012 A++

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	82 mm
Wysokość	62 mm
Długość	1250 mm
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	10
Szerokość	1260 mm
Wysokość	330 mm
Długość	190 mm
Objętość	0,079 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	140
Ilość zbiorcza europaleta	14
Waga europalety	112 kg
Wysokość palety	1260 cm
Ilość w 1 warstwie	14
Ilość warstw	1