


Kod: 470294 EAN: 5907777470294

**LED line® GU10 8W 2700K 640lm 170-250V COB 24°**

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



170-250 VAC



COB



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



24 °




-5÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	8 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	640 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	24 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	COB
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	53 mm
Masa produktu z opakowaniem	72 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,2
Klasa Energetyczna 874/2012	A+




**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	110 mm
Wysokość	68 mm
Długość	265 mm
Waga	0,65 kg
Ilość w opakowaniu	10

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	155 mm
Długość	575 mm
Waga	7 kg
Objętość	0,024955 m3
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	4000
Ilość zbiorcza europaleta	40
Waga europalety	280 kg
Wysokość palety	1694 cm
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	10