

LED line LITE

Symbole: 201422

EAN: 5905378201422

**Plafonnier 4000K 18W 1550lm rond IP44
blanc LITE détecteur de mouvement**

LED 18W Ligne LITE offre une excellente efficacité lumineuse, atteignant 1550 lm à une température de couleur de 4000 K. Grâce à la classe IP44, elle résiste aux conditions atmosphériques, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces extérieurs et intérieurs. Le capteur de mouvement intégré avec une portée de 360° et un rayon de détection de 6 mètres s'allume automatiquement, augmentant la sécurité dans les couloirs sombres.


**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 18 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP44
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	86
Flux lumineux total	1550


Paramètre	Valeur
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Temps de maintien	30 s
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Diamètre du cadre	350 mm
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD 2835
Nombre de diodes	21
Température de fonctionnement	-20÷40

Plafonnier 4000K 18W 1550lm rond IP44
blanc LITE détecteur de mouvement

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	380 mm
Hauteur	380 mm
Longueur	70 mm
Balance	0,38 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	490 mm
Hauteur	405 mm
Longueur	790 mm
Volume	0,156 m ³
Balance	4,91 kg
Commentaires	



Europalette

Hauteur	1620 mm
Quantité en couche	24
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	96
Balance	39,28 kg

LED line LITE

Symbole: 201422

EAN: 5905378201422

**Plafonnier 4000K 18W 1550lm rond IP44
blanc LITE détecteur de mouvement**

Exemple de mise en œuvre

