

LED line PRIME

Symbol: 200180-AW3HAT

EAN: 5905378213579

Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 moduł awaryjny 3h autotest
PRIME



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Test modułu awaryjnego	Autotest
Wydajność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	4800 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	polistyren

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-25÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	02
Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	28 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 200180-AW3HAT



EAN: 5905378213579

Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 moduł awaryjny 3h autotest
PRIME




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	605
Wysokość op jedn	30 mm
Długość opak jedn	645 mm
Waga opak. jedn.	1,65 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	5
Szerokość op zb	630 mm
Wysokość op zb	200
Długość op zb	670 mm
Waga op zb	11,2 kg
Objętość	0,084 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	60
Ilość zbiorcza europaleta	60
Waga europalety (kg)	132 kg
Wysokość palety	1880

LED line PRIME

Symbol: 200180-AW3HAT

EAN: 5905378213579

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 moduł awaryjny 3h autotest
PRIME**

Przykładowa realizacja



app.png