


Jednostka zewnętrzna Multi Split 9,4kW R32 AURA line



Jednostka zewnętrzna Multi Split 6,4kW R32 AURA line to zaawansowany system pomp ciepła o wydajności chłodzenia wynoszącej 6.2-6.6 kW oraz grzania sięgającej do 6.8 kW. Zasilana napięciem 220-240V~/50Hz, charakteryzuje się niskim poborem mocy: 1.13 kW w trybie chłodzenia oraz 1.752 kW w trybie grzania. Oferuje liczne funkcje, takie jak szybkość ogrzewania i chłodzenia, a także opcję samoczyszczenia.

Kod produktu: **ALME-32ODU-01**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc chłodnicza	9,4 kW
Zasilanie	220-240V~/50Hz/1P
Wydajność - chłodzenie nom. (min-max)	9400(3100~10200)
Wydajność - Grzanie nom. (min-max)	9450(2550~10200)
Pobór mocy - chłodzenie	2765(410~3500)
Pobór mocy - grzanie	2547(510~3500)
Prąd pobierany - chłodzenie nom. (min-max)	14.1(1.8~17.0)
Prąd pobierany - grzanie nom. (min-max)	13.0(2.3~17.0)
Roczne zużycie energii - chłodzenie	534
Roczne zużycie energii - średnie	2555
Roczne zużycie energii - grzanie	2283
Chłodzenie - SEER	6.1
Chłodzenie - EER	3.40
Chłodzenie - Klasa energetyczna	A++

Parametr	Wartość
Ogrzewanie - SCOP	4.0
Ogrzewanie - COP	3,71
Ogrzewanie - klasa energetyczna	A+
Przewody (ilość x mm2)	4 x 1,5 mm2
Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute)	70 (Stałe)
Ciśnienie akustyczne (S/H/M/L/Mute)	60 (Stałe)
Przepływ powietrza	4000
Wymiary jednostki	990×910×340
Waga jednostki	68
Czynnik chłodniczy - Typ / Ilość	R32/2.2kg
Czynnik chłodniczy - Ekwiwalent CO2	1,485
Rura łącząca - Gazowa	9,52 (3/8")
Rura łącząca - Cieczowa	6,35 (1/4")
Maks. długość instalacji	25
Maks. różnica instalacji	10

Jednostka zewnętrzna Multi Split 9,4kW R32 AURA line


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

Jednostka zewnętrzna Multi Split 9,4kW R32 AURA line

Przykładowa realizacja